

Класс СТАНДАРТ-ЭКОНОМ

## ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭПО 2,5-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 2,5 до 30 кВт
- ТЭНы из нержавеющей стали Vascker
- Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- 1 или 3 ступени мощности
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM-Climate (искл. ЭПО-2,5)
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- КПД — 99%
- Гарантия — 18 месяцев



Марка	Мощность, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты/Вес						Цена*, руб
				Котел		Одноступенчатый пульт		Трехступенчатый пульт		
				Высота x ширина x диаметр, мм	Вес, кг	Высота x ширина x глубина, мм	Вес, кг (не более)	Высота x ширина x глубина, мм	Вес, кг	
ЭПО 2,5	2,5	220	25	505x200x160	7			-	-	7 380
ЭПО 4	4	220	40	500x200x160	7	250x135x115	1,5	-	-	8 910
ЭПО 6	6	220	60	500x200x160	7	250x205x155	3	-	-	10 900
ЭПО 7,5	7,5	220	75	500x200x160	7	250x205x155	3	180x380x265	6	12 880
ЭПО 7,5	7,5	380	75	565x270x220	15	250x205x155	3	180x380x265	6	12 880
ЭПО 9,45	9,45	220/380	95	565x270x220	15	250x205x155	3	180x380x265	6	13 890
ЭПО 12	12	380	120	565x270x220	15	250x205x155	3	180x380x265	6	14 980
ЭПО 15	15	380	150	565x270x220	15	250x205x155	3	180x380x265	6	17 300
ЭПО 18	18	380	180	565x270x220	15	250x205x155	3	180x380x265	6	18 600
ЭПО 24	24	380	240	565x270x220	15	250x205x175	3,8	180x380x265	6	20 950
ЭПО 30	30	380	300	565x270x220	15	250x205x175	3,8	180x380x265	6	27 460

Резьба патрубков вход/выход — наружная:  
 ЭПО 2,5 – 7,5 (220) — G 1, ЭПО 7,5 (380) – 30 — G 1¼

\* Цена указана для комплектации с одноступенчатым пультом