

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS-IV 3,75-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности 3,75-30 кВт
- Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости
- ТЭНы из нержавеющей стали производства Vascker
- Контур независимого аварийного отключения
- Задание температуры теплоносителя с точностью до 1°C, в диапазоне +5°C — +85°C
- Расширение температурного диапазона от +5°C до +85°C даёт возможность использования котла в режимах:
 - «тёплый пол» — прямое подключение системы «теплого пола» к котлу;
 - «антизамерзание» — экономичный режим, установка температуры от 5°C до 15°C, при длительном отсутствии людей в помещениях
- Возможность ограничения мощности котла. Три ступени — каждая ступень 1/3 мощности котла
- Временная задержка включения/выключения ступеней мощности
- Автоматический выбор необходимого количества ступеней для регулирования заданной температуры теплоносителя (благодаря замене механического термостата термодатчиком с электронной системой терморегулирования)
- Световые индикаторы, отображающие всю необходимую информацию — отображение текущей температуры в диапазоне от «0» до «+90°C»
- При пуске котла при температурах ниже «0» (случай с незамерзающей жидкостью в системе), работоспособность котла сохраняется, на индикаторе высвечивается «-0»
- Режим «Управление котлом по температуре воздуха в помещении» отображается на индикаторе миганием точки
- Ротация ТЭН при каждом включении котла в режим «нагрев»
- Колодка для подключения циркуляционного насоса и датчика температуры воздуха
- Стабильность работы при пониженном (до 160 В) и повышенном (до 260 В) напряжении
- Гарантия — 24 месяца



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Напряжение, В	Отпливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты (высота х ширина х глубина), мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб.
WARMOS-IV-3,75	12004	3,75	1,25/2,5/3,75	220	37,5	590x305x160	13 / 14	16 420
WARMOS-IV-5	12003	5	1,7/3,4/5,1	220	50	590x305x160	13,5 / 14,5	17 200
WARMOS-IV-6	12006	6	2/4/6	220	60	590x305x160	13,5 / 14,5	18 250
WARMOS-IV-7,5	12007	7,5	2,5/5/7,5	220	75	595x373x232	21,5 / 23	19 880
WARMOS-IV-7,5	12008	7,5	2,5/5/7,5	380	75	595x373x232	21,5 / 23	19 880
WARMOS-IV-9,45	12009	9,45	3,15/6,3/9,45	380	94,5	595x373x232	22 / 23,5	21 200
WARMOS-IV-12	12012	12	4/8/12	380	120	595x373x232	22 / 23,5	27 250
WARMOS-IV-15	12016	15	5/10/15	380	150	595x373x232	23,5 / 25	27 770
WARMOS-IV-18	12018	18	6/12/18	380	180	595x373x232	24 / 25,5	28 800
WARMOS-IV-21	12021	21	7/14/21	380	210	595x373x232	24 / 25,5	29 440
WARMOS-IV-24	12024	24	8/16/24	380	240	595x373x232	24,5 / 26	30 560
WARMOS-IV-30	12042	30	10/20/30	380	300	595x373x232	24,5 / 26	36 960

Резьба патрубков вход/выход — внутренняя G 1¼

Для удобства сервисного обслуживания — индикация кодов аварийных ситуаций:

- E1 обрыв термодатчика контроля температуры теплоносителя;
- E2 короткое замыкание термодатчика контроля температуры теплоносителя;
- E3 предупреждение перегрева теплоносителя выше 84 градуса;
- FF перегрев теплоносителя выше 90°C (дополнительно к аварийному контуру, где при +92°C произойдёт отключение питания прибора).