

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА МЕГА

- Объем 100, 125, 150, 220, 300, 400, 500, 750, 1000 литров.
- Два варианта исполнения — с одним (тип W-E...81) и двумя (тип W-E...82) змеевиками
- Высокоэффективная теплоизоляция из экструдированного пенополистирола
- Возможность установки ТЭНа для использования в качестве накопительного бойлера в моменты отключения отопительного оборудования
- Защитный съемный кожух из высококачественного ПВХ, съемная теплоизоляция для уменьшения габаритов при монтаже и возможности технического обслуживания без демонтажа из системы ГВС
- Гарантия на внутренний бак — 60 месяцев



Марка	Емкость, л	Мощность змеевика*, кВт		Производительность змеевика*, л/ч		Габариты (высота x диаметр), мм	Вес, кг	Цена, €
		верхнего	нижнего	верхнего	нижнего			
MEGA W-E 100.81	100	-	14,0	-	340	860x579	42	445
MEGA W-E 125.81	125	-	24,2	-	625	1025x579	54	485
MEGA W-E 150.81	150	-	24,2	-	625	1197x579	58	530
MEGA W-E 220.81	220	-	24,2	-	625	1646x579	70	630
MEGA W-E 300.81	300	-	26,0	-	640	1602x650	110	1 000
MEGA W-E 400.81	400	-	26,0	-	640	1631x650	125	1 090
MEGA W-E 500.81	500	-	34,0	-	840	1770x650	151	1 215
MEGA W-E 750.81	750	-	44,5	-	1100	2000x964	234	2 520
MEGA W-E 1000.81	1000	-	44,5	-	1100	2070x1064	263	2 825
MEGA W-E 220.82	220	14,0	24,2	340	625	1646x579	86	880
MEGA W-E 300.82	300	17,5	26,0	415	990	1597x650	129	1 090
MEGA W-E 400.82	400	17,5	26,0	415	990	1637x725	144	1 180
MEGA W-E 500.82	500	30,0	40,0	760	986	1755x750	182	1 325
MEGA W-E 750.82	750	23,8	44,5	588	1100	2000x964	290	2 730
MEGA W-E 1000.82	1000	23,8	44,5	588	1100	2070x1064	330	3 020

*При температуре теплоносителя 70 °С, расходе теплоносителя 2,5 м³/ч и нагреве воды с 10 до 45 °С