

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ WARMOS TT

- Модельный ряд 18 кВт и 25 кВт
- Неприхотливость к виду топлива — колосниковая система позволяет сжигать также древесные отходы влажностью до 70%
- Оптимальный КПД, рассчитанный не на европейскую, а на российскую зиму
- Увеличенная глубина загрузочной камеры, позволяющая использовать дрова длиной до 55 см
- Увеличенный срок сгорания полной загрузки топлива. Максимальное время горения угля — до 15 часов, дров — до 8 часов
- Защитный экран для предохранения от языков пламени
- Термоманометр для контроля температуры и давления
- Котлы WARMOS TT-18K и 25K дополнительно комплектуются:
 - регулятором тяги для автоматического регулирования доступа воздуха в камеру сгорания
 - ТЭН (2 кВт) с термостатом и термоограничителем для поддержания температуры воды
- Гарантия — 12 месяцев



Марка	Мощность, кВт	Отпливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Диаметр дымохода, мм	Емкость топки, л	Емкость для воды, л	Максимальная длина дров, мм	Габариты (высота x ширина x глубина), мм	Вес, кг	Цена, руб
WARMOS TT-18	18	120	159	50	42	550	740x500x1100	90	29 300
WARMOS TT-18K	18	120	159	50	42	550	740x500x1100	91	32 850
WARMOS TT-25	25	180	159	60	45	550	820x500x1100	100	31 900
WARMOS TT-25K	25	180	159	60	45	550	820x500x1100	101	34 200

Резьба патрубков: внутренняя G 1¼