

Класс ПРОФЕССИОНАЛ

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ СКОРОСТНОЙ ЭПВН 36-120

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 36 до 120 кВт
- ТЭНы из нержавеющей стали Vasker
- Рабочий самовозвратный термовыключатель (максимальная температура в точке водоразбора 75 ± 5 °C)
- Аварийный термовыключатель без самовозврата (температура срабатывания — 85 ± 3 °C)
- В моделях ЭПВН 72-120 для более точного управления число рабочих термовыключателей соответствует числу фланцев (3 или 4), а также установлено два аварийных термовыключателя
- Группа безопасности — предохранительный и обратный клапан
- Гарантия — 12 месяцев



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Мощность фланца, кВт	Напряжение, В	Производительность при перепаде t° вход/выход 35°C , л/час	Макс. $t^{\circ}\text{C}$ воды при расходе меньше номинальной производительности	Габариты (высота x ширина x глубина), мм	Вес, кг	Цена, руб
ЭПВН 36А	13256	36	18/18	380	900	67	525x520x1120	37,5 / 58,5	50 990
ЭПВН 36Б	13261	36	24/12	380	900	67	525x520x1120	39,5 / 60,5	50 990
ЭПВН 42А	13266	42	30/12	380	1050	65	525x520x1120	40 / 60,5	52 770
ЭПВН 42Б	13271	42	24/18	380	1050	65	525x520x1120	40,5 / 61	52 770
ЭПВН 48А	13276	48	30/18	380	1200	64	525x520x1120	40,5 / 61	56 900
ЭПВН 48Б	13281	48	24/24	380	1200	64	525x520x1120	41 / 61,5	56 900
ЭПВН 54	13286	54	30/24	380	1350	62	525x520x1120	41 / 62,5	61 440
ЭПВН 60	13291	60	30/30	380	1500	60	525x520x1120	42 / 63	66 440
ЭПВН 72А	13295	72	30/30/12	380	1800	60-68	640x470x1400	72 / 96	132 600
ЭПВН 72Б	13300	72	30/24/18	380	1800		640x470x1400	72 / 96	132 600
ЭПВН 72В	13305	72	24/24/24	380	1800		640x470x1400	72,5 / 96,5	132 600
ЭПВН 84	13310	84	30/30/24	380	2100		640x470x1400	72,5 / 96,5	140 440
ЭПВН 96А	13315	96	30/30/18/18	380	2400		640x470x1400	77,5 / 101,5	149 990
ЭПВН 96Б	13320	96	24/24/24/24	380	2400		640x470x1400	78 / 102	149 990
ЭПВН 108А	13325	108	30/30/30/18	380	2700		640x470x1400	78,5 / 102,5	169 880
ЭПВН 108Б	13330	108	30/30/24/24	380	2700		640x470x1400	78,5 / 102,5	169 880
ЭПВН 120	13335	120	30/30/30/30	380	3000		640x470x1400	79 / 103	177 700

Резьба патрубков: (ЭПВН 36-60) вход / выход — G 1/2, наружная
 (ЭПВН 72-120) вход/ выход — G 3/4, наружная