

Класс КОМФОРТ

**ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS- RX 3,75-30**

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3,75 до 30 кВт
- ТЭНы из нержавеющей стали Vasker
- Ступенчатый нагрев ТЭН для продления срока службы
- Возможность ограничения удельной поверхностной нагрузки ТЭНов — для безопасного применения незамерзающих теплоносителей
- Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 10 до 83°C с точностью 1°C
- Автоматическое поддержание температуры изменением потребляемой мощности
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM-Climate
- Встроенный циркуляционный насос
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- Контроль давления в системе отопления
- Защита от повышенного (3 бар) и пониженного (0.7 бар) давления
- Защита от перегрева силовых исполнительных элементов
- Защита от ошибочного подключения питания клиентом
- Стабильность работы при пониженном (до 160 В) и повышенном (до 260 В) напряжении
- Интуитивно-понятный дисплей, отображающий все параметры работы
- Бесшумность работы
- Самодиагностика неисправностей
- Автоматическое переключение на работающую фазу
- Теплоизоляция корпуса
- КПД — 99%
- Гарантия — 24 месяца



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты (высота x ширина x глубина), мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
WARMOS-RX 3,75	12400	3,75	220	37	640x380x245	24 / 25,5	25 660
WARMOS-RX 4,7	12402	4,7	220	47	640x380x245	24 / 25,5	26 950
WARMOS-RX 6	12405	6	220	60	640x380x245	24,5 / 26	28 850
WARMOS-RX 7,5	12408	7,5	220	75	640x380x245	24,5 / 26	29 650
WARMOS-RX 7,5	12409	7,5	380	75	640x380x245	24,5 / 26	29 650
WARMOS-RX 9,45	12410	9,45	220	95	640x380x245	24,5 / 26	31 330
WARMOS-RX 9,45	12415	9,45	380	95	640x380x245	24,5 / 26	31 330
WARMOS-RX 12	12417	12	380	120	640x380x245	25,0 / 26,5	36 640
WARMOS-RX 15	12418	15	380	150	640x380x245	25,5 / 27	38 550
WARMOS-RX 18	12420	18	380	180	640x380x245	25,5 / 27	41 200
WARMOS-RX 21	12422	21	380	210	640x380x245	25,5 / 27	42 640
WARMOS-RX 24	12423	24	380	240	640x380x245	26,0 / 27,5	43 450
WARMOS-RX 30	12425	30	380	300	640x380x245	26,0 / 27,5	47 880

Резьба патрубков: вход — наружная G 3/4, выход — внутренняя G 1 1/4